

## Pompe à béton 40RX

### Spécifications générales

- Montée sur camion daewoo 8x4 420cv
- Diam. tuyaux 125mm
- Type flèche pliée en Roll
- Nombre sections 4
- Longueur flexible à béton 4m
- Block de commande flèche Proportionnelle (Hawe)
- Radiocommande prop. standard
- Commande à câble standard
- Vibreur standard
- Pompe à eau Inox , entrainement hydr. 20 bar 120 L/min
- Réservoir d'eau 500L



### Spécifications cellule de pompage

- Volume côte tige 140- 160 m<sup>3</sup>/u
- Volume côte piston
- Pression côte tige 70 -85 bar
- Pression côte piston -
- Diamètre piston 230mm
- Diam. vérin d'alimentation Chromé
- longueur vérin d'alimentation 2100mm
- Dimensions tuyau en S 200x180mm
- Pompe hydr. principale Rexroth Hydromatic Tandem
- Pression système hydr. 350 bar
- Graissage tremie graissage centale
- Système d'inversion hydraulique
- Volume tremie Easy clean 600 L
- Nombre course/min 29
- Réglage du débit 20-160m<sup>3</sup>/h

### Spécifications flèche

- Portée verticale 39,5m
- Portée horizontale 35,5m
- Hauteur nécessaire pour déploiement 9,4m
- Longueur 1ère bras 9,6m
- Longueur 2ème bras 8,5m
- longueur 3ème bras 8,5m
- longueur 4ème bras 8,9m
- longueur 5ème bras \*\*\*
- Etalement des support avant 6,3m
- Type support avant extension X
- Etalement des support arrière 8,6m
- Type support arrière type tournantes