

## Pompe à béton 50CS

### Spécifications générales

- Montée Sur Camion Daewoo 10x4 420 Cv
- Diam. tuyaux 125mm
- Type flèche pliée en combinaison Z et Roll
- Nombre sections 5
- Longueur flexible à béton 4m
- Block de commande flèche Proportionnelle (Hawe)
- Radiocommande prop. standard
- Commande à câble standard
- Vibreur standard
- Pompe à eau Inox , entrainement hydr. 20 bar 120 L/min
- Réservoir d'eau 500L



### Spécifications cellule de pompage

- Volume côte tige 140- 180m<sup>3</sup>/u
- Volume côte piston
- Pression côte tige 70 -85 bar
- Pression côte piston -
- Diamètre piston 250mm
- Diam. vérin d'alimentation Chromé
- longueur vérin d'alimentation 2100mm
- Dimensions tuyau en S 200x180mm
- Pompe hydr. principale Rexroth Hydromatic Tandem
- Pression système hydr. 350 bar
- Graissage trémie graissage centale
- Système d'inversion hydraulique
- Volume tremie Easy clean 600 L
- Nombre course/min 29
- Réglage du débit 20-180m<sup>3</sup>/h

### Spécifications flèche

- Portée verticale 51,6m
- Portée horizontale 47,1m
- Hauteur nécessaire pour déploiement 11,50m
- Longueur 1ère bras 10,5m
- Longueur 2ème bras 9,1m
- longueur 3ème bras 8,5m
- longueur 4ème bras 9,4m
- longueur 5ème bras 9,7m
- Etalement des supports avant 9,9 m
- Type support avant type tournantes
- Etalement des supports arrière 9,9 m
- Type support arrière type tournantes