

Pompe à béton 52CS

Spécifications générales

- MONTEE SUR CAMION DAEWOO 10X4 420 CV
- Diamètre canalisation: 125mm
- Coude: standaard afmetingen
- Dimensions accouplement: 140mm
- Longueur tuyau terminal: 4m
- Bloc de commande flèche: Proportioneel (Hawe)
- proportionnel: Standaard
- Télécommande sans câble: standaard
- Télécommande avec câble: Standaard
- Agitateur: standaard
- Pompe à eau: roestvrij staal, 20bar 120L/min
- Réservoir à eau: 500L



Spécifications de la pompe

- Débit côté tige: 140- 180m³/u
- Débit côté piston:
- Pression côté tige: 70 -85 bar
- Pression côté piston:
- Diamètre piston à béton: 250mm
- Type piston à béton: hardchrom
- Longueur utile: 2100mm
- Dimensions tube en forme de S: 200x180mm
- Pompe principale: Rexroth Hydromatic Tandem
- Pression système hydraulique: 350 bar
- Système de lubrification (trémie): Automatisch
- Système de transbordement: Hydraulisch
- Capacité trémie: Easy clean 600 L
- Nombre de coups/min: 29
- Réglage du débit: 20- max m³/u

Spécifications de la flèche

- Portée verticale: 51,6m
- Portée horizontale: 47,1m
- Hauteur de dépliage: 11,50m
- Longueur 1ier élément: 10,5m
- Longueur 2ième élément: 9,1m
- Longueur 3ième élément: 8,5m
- Longueur 4ième élément: 9,4m
- Longueur 5ième élément: 9,7m
- Écartement vérin-support avant: 9,9m
- Vérin-support avant: zwenk type
- Écartement vérin-support arrière: 10,3m
- Vérin-support arrière : zwenk type